


ALU30 je samolepiaca páska zložená zo špeciálnej zliatiny hliníka a jednostranne naneseného akrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.



Použitie:

- vhodná na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky
- vhodná na omotanie a balenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov, zvlášť tam, kde na lepený spoj pôsobí vysoké teplotné zaťaženie a šmykové sily
- vhodná na utesňovanie nádob a rúrok pri zváraní s ochranným plynom

Vlastnosti:

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu

Aplikácia:

- páska musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu a mastnoty
- podklad je možné očistiť ALLMEDIA IPA/MEK čističom

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	hliník
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	akryl
nosič	hliník
oddeľovacia krycia vrstva	silikonovaná PE fólia
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +120 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	45 N / 25 mm
priľnavosť	20 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,066 mm
hrúbka nosiča	0,026 mm

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2019