

# Technický list

## PVC ryhovaná páska

**PVC ryhovaná páska** je plastová maskovacia páska, odolná voči vode aj UV žiareniu.


**Balenie:**

- 48/50mm x 33m (36 ks v kartóne)

**Farba:**

- žltá

**Pracovný postup:**

- miesto aplikácie musí byť vopred suché, zbavené nečistôt, prachu a mastnoty.

**Vlastnosti:**

- vodeodolná a odolná voči UV žiareniu (1 mesiac)
- ľahko bezo-zvyšku odstrániteľná (aj ručne)
- doba použiteľnosti max. 28 dní
- teplotná odolnosť až do 60°C (max. 1 hodina)
- kaučukové lepidlo

**Použitie:**

- slúži na ochranu povrchov počas maliarskych a murárskych prác
- slúži na ochranu povrchu hliníkových profilov pri výrobe okien a dverí
- páska slúži aj ako ochrana proti poškrabaniu stavebným materiálom alebo náradím
- vhodná tiež na ochranu pri sadrovaní a štukovaní

**Technické údaje:**

nosič	PVC fólia
hrúbka	0,145 až 0,150 mm
pevnosť v ťahu po dĺžke	4,8 až 6 kg/25 mm
prilnavosť na kov	0,35 až 0,38 kg/25 mm
maximálne predĺženie	105 až 122 %

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2019