

Technický list

ANAERÓBNE LEPIDLO 1243

POPIS

Anaeróbne lepidlo so strednou pevnosťou určené na zabezpečenie a utesnenie závitových spojov.

VLASTNOSTI

- Stredná viskozita zabezpečuje dobrú plniacu kapacitu.
- Vysoká odolnosť voči teplote, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom, uhľovodíkom a väčšine chemických produktov.
- Demontáž strednej obtiažnosti.
- Nie je vhodné na plasty (PVC, polythene, polypropylene).

POUŽITIE

Lepidlo vhodné najmä na:

- Utesnenie a upevňovacie matíc a kovových svorníkov, pri ktorých sa predpokladá demontáž.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vlastnosti nevytvrdeného materiálu:

| | |
|---|-------------------|
| Viskozita (Brookfield RVT, 30 rpm, Sp.3) at 23 °C | 1300 – 3000 mPa s |
| Merná hmotnosť | 1.1 g/mL |
| Max. priemer skrutky | M36 |

- Vlastnosti vytvrdeného materiálu (24 hours, at 23°C and 55% H.R.)

| | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| Plniaca kapacita | | 0.04 mm |
| Odolnosť | Moment povolenia | 24 Nm |
| | Moment pootočenia | 5 - 7 Nm |
| Teplotný rozsah | | -53 + 148°C |
| Doba manipulácie | | 5 - 10 minút |
| Doba vytvrdenia | | 24 hours |
| Odolnosť | | stredná |

- Chemická odolnosť

| | % pevnosti spoja | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| | Krátká doba | Dlhá doba |
| Motorový olej | Veľmi dobrá | Veľmi dobrá |
| Olovnatý benzín | Výborná | Veľmi dobrá |
| Brzdová kvapalina | Výborná | Výborná |
| Voda / glykol (50% - 50%) | Veľmi dobrá | Dobrá |
| Ethanol | Výborná | Dobrá |
| Acetón | Výborná | Dobrá |

SPÔSOB POUŽITIA

Všetky povrchy musia byť suché, bez mastnoty a prachu. Naneste súvislú vrstvu anaeróbného lepidla 1243 na posledný závit matice alebo skrutky. Prebytočné lepidlo očistite s handričkou. Funkčné vytvrdnutie je dosiahnuté po 1 až 3 hodinách, maximálna pevnosť po 24 hodinách.

SKLADOVANIE

Skladovať v originálnom obale, na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok zachováva svoje vlastnosti podľa nasledujúceho grafu.

| Obal | PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA |
|----------------|---------------------------|
| Plastová fľaša | 18 mesiacov |

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.com

FARBA

ANAERÓBNE LEPIDLÁ 1270 sú dodávané v modrej farbe.

ČISTENIE

Čerstvý výrobok možno ľahko čistiť a odmasťovať pomocou handričky namočenej v PVC čističi

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre viac informácií vid' Kartu bezpečnostných údajov.

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich najlepších skúsenostiach a znalostiach, ale mali by sa chápať ako špecifické. Konečný užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.