



Technický list výrobku

DOWSIL™ R-40 Univerzálne čistiadlo**VLASTNOSTI**

- Čistiaci roztok
- Ľahká aplikácia
- Ihneď k použitiu
- Transparentný

VÝHODY

- Rýchle odparenie

DOWSIL™ R-40 Univerzálne čistiadlo je špeciálne formulovaná zmes rozpúšťadiel navrhnutá k čisteniu širokej škály podkladov používaných v aplikáciách lepenia, ako sú štruktúrne zasklievanie, lepenie izolačných skiel, okien, dverí a iných aplikácií.

APLIKÁCIE

Čistenie väčšiny najbežnejších povrchov ako sú sklo, kovové profily, plasty a iné neporézne podklady.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Pre tvorcov špecifikácií: Tieto hodnoty nie sú určené pre prípravu špecifikácií.

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Farba		Bezfarebný
Merná hmotnosť pri 23°C		0,79
Viskozita pri 23°C	cSt	2
Doba použiteľnosti	roky	4

POPIS

DOWSIL™ R-40 Univerzálne čistiadlo je špeciálne formulovaná zmes rozpúšťadiel navrhnutá pre čistenie neporéznych povrchov.

NÁVOD K POUŽITIU

Dobré vyčistenie povrchu je vstupnou podmienkou pre trvalú aplikáciu lepenia. Pred aplikáciou tmelu je nevyhnutný dôkladný a starostlivý postup správneho vyčistenia povrchov.

Odporúčame použitie DOWSIL™ R-40 Univerzálneho čistiadla podľa metódy čistenia za pomoci dvoch utierok. Tento postup by mal byť dodržaný pri každej aplikácii.

METÓDA ČISTENIA DVOMI UTIERKAMI

„Metóda dvoch utierok“ je osvedčená technika čistenia neporéznych povrchov. Použitie jednej utierky pre vyčistenie podkladov nie je odporúčaný postup a nie je efektívny

tak, ako použitie dvoch utierok. Musí byť použitá čistá, mäkká, nasiakavá utierka bez rozstrapkov. Táto metóda sa skladá z vyčistenia podkladov utierkou nasiaknutou čistiadlom, nasledovným osušením utrením druhou, čistou utierkou. Tu je tento postup vysvetlený detailne:

1. Starostlivo vyčistite povrch odmetením všetkého voľného materiálu.
2. Nalejte malé množstvo čistiadla do pracovnej nádoby. Nenanáštejte čistiadlo z pôvodného obalu.
3. Zotrite lepenú plochu dostatočnou silou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
4. Skontrolujte pohľadom utierku, aby ste zistili, či boli nečistoty účinne odstránené. Pokiaľ zostáva utierka špinavá, opakujte krok 3 s novou utierkou dokým nie je utierka biela alebo čistá.
5. Nechajte čistiadlo vyschnúť odparením rozpúšťadla. To

typicky trvá 5 až 30 minút
v závislosti od teploty a vlhkosti.

6. Naneste silikónový tmel DOW najneskôr 4 hodiny po čistení.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE O PRODUKTE NIE SÚ
SÚČASŤOU TOHTO DOKUMENTU.
PRED MANIPULÁCIOU SI PREČÍTAJTE
BEZPEČNOSTNÝ LIST VÝROBKU A
INFORMÁCIE O BEZPEČNOM POUŽITÍ
A FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÝCH
RIZIKÁCH NA ETIKETE VÝROBKU.
BEZPEČNOSTNÝ LIST VÝROBKU JE
DOSTUPNÝ NA STRÁNKE DOW
WWW.CONSUMER.DOW.COM
ALEBO U VÁŠHO OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU ALEBO TELEFONICKY NA
LINKE ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY.**

DOBA POUŽITIA A SKLADOVANIE

Nepoužívané obaly musia byť skladované a tesne uzavreté. Tento materiál musí byť uskladnený v sklade určenom pre horľavé materiály.

Pri skladovaní medzi 5 a 30°C v originálnom neotvorenom obale má tento produkt dobu použiteľnosti 4 roky od dátumu výroby.

INFORMÁCIE O BALENÍ

DOWSIL 1203 3v1 Primer je dostupný v štandardných priemyselných obaloch.

OBMEDZENIE POUŽITIA

Tento výrobok nie je testovaný a predstavovaný ako vhodný pre zdravotnícke a farmaceutické použitie.

INFORMÁCIE O ÚČINKOCH NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na podporu potrieb zákazníkov o bezpečnosti produktu ponúka Dow v každom regióne rozsiahlu organizáciu správy výrobkov a kolektív špecialistov na bezpečnosť výrobkov a právnu zhodu.

Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, našu internetovú stránku www.consumer.dow.com, alebo kontaktujte svojho miestneho zástupcu Dow.

INFORMÁCIE O ODMEDZENEJ ZÁRUKÉ – ČÍTAJTE, PROSÍM, POZORNE

Nižšie uvedené informácie sú uvedené v dobrej viere a sú považované za správne. Nie sú však určené ako

náhrada za skúšku urobenú zákazníkom za účelom zistenia, či sú naše produkty bezpečné, efektívne alebo či úplne vyhovujú zamýšľanému použitiu, pretože podmienky alebo metódy použitia našich výrobkov sú mimo našej kontroly. Odporúčané použitie nesmie byť podnetom k porušeniu akýchkoľvek patentov. Jedinou zárukou Dow je to, že naše výrobky spĺňajú predajné špecifikácie v okamžiku expedície.

Vaša výlučná náhrada za porušenie takýchto záruk je obmedzená na náhradu nákupnej ceny alebo na výmenu každého výrobku, ktorý sa ukáže byť iný, ako je zaručené.

**V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM
ZÁKONOM SA DOW OBZVLÁŠŤ
ZRIEKA AKÝCHKOLVEK ĎALŠÍCH
VYSLOVENÝCH ALEBO
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO
VHODNOSTI PRE URČITÉ ÚČELY.**

**DOW ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOLVEK NÁHODNÉ ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY.**

www.consumer.dow.com