

TECHNICKÝ LIST

VODOTESNÝ SPREJ

POPIS

Priehľadný flexibilný vodotesný sprej, ľahko sa nanáša.

VLASTNOSTI

- Utesňuje otvory a praskliny pomocou flexibilného filmu.
 - Odolné voči poveternostným vplyvom.
 - Zabraňuje presakovaniu vody a vzniku hrdze a vlhkosti.
 - Po nanosení zostáva hladký a môže sa natierať.
 - Vynikajúca plnivá pre nepravidelné povrchy v murive, asfalte, dreve a iných drsných povrchoch.
 - Rýchle schnutie.
 - Dobrá stabilita.
-

POUŽITIE

Zvlášť vhodné pre netesnosti v odkvapoch a zvodoch. Ideálne na opravu drenážnych potrubí, trhlín, muriva, PVC a podobne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vlastnosti baleného materiálu:

Vzhľad	Číra tekutina
Zápach	Typické rozpúšťadlo
Rozpúšťadlá	Organické
Čas schnutia pri 20 ° C	Suché na dotyk: 45 minút
Čas schnutia pri 20 ° C	Úplne suché: 24 hodín

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ: Pred aplikáciou tohoto produktu si prečítajte všetky pokyny.

Na každú opravu použite celý kotúč. Potrubie s väčším priemerom môže vyžadovať ďalšie kotúče.

1. Vypnite prúd vody v mieste úniku.
2. Zdrsňte povrch potrubia okolo netesnosti alebo poškodenej oblasti použitím brúsneho papiera pre PVC trubky.
3. Použite priloženú epoxidovú pastu len vtedy, ak má potrubie veľké otvory (väčšie ako 0,3 cm). Tmel by sa mal

najprv sa rozmiešať najmenej na 2 minúty. Tmel naneste na miesto kde uniká kvapalina. Tlmiacu vrstvu udržiavajte na povrchu potrubia.

4. Otvorte fóliové vrečko, ponorte tkaninu do studenej vody na 20 sekúnd a dvakrát stlačte, aby ste ho rozložili

vodu rovnomerne cez kotúč tkaniva.

5. Obtočte tkaninu okolo potrubia nad netesnosťou, navíjajte ju cez seba. Šponujte ju a každú vrstvu pritlačte.

Hrúbka 1 cm alebo minimálne 15 vrstiev.

6. Udržiavajte rukavice vlhké, vodou rozotrite penovú živicu späť do tkaniva.

7. Keď sa živica stáva pevnou, pokračujte s krúteným a stláčacím pohybom, aby ste tkanivo úplne vyhladili. Udržujte rukavice mokré. Keď je živica úplne tvrdá, pokračujte plynulým stlačením 1-2 minúty

8. Nechajte vytvrdnúť minimálne 30 minút. Zatlačte tlak späť na potrubie.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, v originálnom balení a mimo dosahu priameho slnečného svetla. Výrobok si zachováva svoje vlastnosti min. 2 roky.

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.com

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.